

Preise

Gültig ab 1. März 2024

Lieferbar voraussichtlich ab 01. März 2024

NEU

T2E-R290/T2H-R290

T2W-R290

R290
GWP 0,02

Q
European Quality Label
for Heat Pumps
ehpa

EHPA Gütesiegel

Wärmepumpen KEYMARK zertifiziert
(T2E-R290/T2H-R290)

Vitocal 262-A

Typ T2E-R290

- Speicher-Wassererwärmer mit integrierter Wärmepumpe und trockenem Elektro-Heizeinsatz
- Für Umluft-, Außenluft- und Abluftbetrieb
- Speicherinhalt 300 l, mit Ceraprotect-Emallierung

Typ T2H-R290

- Speicher-Wassererwärmer mit integrierter Wärmepumpe und zusätzlich mit integriertem Wärmetauscher (trockener Elektro-Heizeinsatz als Zubehör lieferbar)
- Für den Hybridbetrieb optimiert in Verbindung mit einem externen Wärmeerzeuger: Vorerwärmung durch Wärmepumpe und Nachheizung über Wärmeerzeuger
- Für Umluft-, Außenluft- und Abluftbetrieb
- Speicherinhalt 300 l, mit Ceraprotect-Emallierung


Typ T2W-R290


- Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung in Verbindung mit separatem mono- oder bivalenten Speicher-Wassererwärmer, 50 bis 500 l Inhalt
- Zur Wandmontage
- Für Umluft-, Außenluft- und Abluftbetrieb

- Typ T2H-R290: Warmwasser-Wärmepumpe mit innenliegendem Wärmetauscher, z. B. für den Anschluss eines externen Wärmeerzeugers
- Typ T2H-R290: Optimierter Hybridbetrieb mit ökonomischer Betriebsweise durch intelligente Regelung
- Sehr hohe Leistungswerte durch einen COP über 4
- Niedrige Schallemissionen dank gesondertem Silent Mode
- Erwärmung des Trinkwassers auf maximal 65 °C (bis 65 °C mit Wärmepumpenmodul und bis 65 °C mit Elektro-Heizeinsatz oder externem Wärmeerzeuger)
- Schnellaufheizfunktion mit Elektro-Heizeinsatz (Lieferumfang bei Typ T2E-R290, Zubehör bei Typ T2H-R290 und T2W-R290)
- Smart-Grid-fähig: Eigenstromnutzung über Wärmepumpe
- Bedienung, Optimierung, Wartung und Service über ViCare App und ViGuide
- Geführte Inbetriebnahme über ViGuide

VITOCAL 262-A

Warmwasser-Wärmepumpe
für Umluft-, Außenluft- und Abluftbetrieb

Vitocal 262-A	Warmwasser-Wärmepumpe mit Elektro-Heizeinsatz (Standardvariante)	Typ	
		T2E-R290	
 <ul style="list-style-type: none"> ■ Trinkwassererwärmung ■ Elektro-Heizeinsatz 	Vitocal 262-A, Typ T2E-R290 Warmwasser-Wärmepumpe für Umluft-, Außenluft- und Abluftbetrieb (Adapter für Abluft-/Außenluftbetrieb siehe Zubehör). <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Raumaufstellung (Mindestraumvolumen bei Umluftbetrieb 20 m³) ■ Warmwasserinhalt 300 Liter ■ Mit Kondenswasserschlauch ■ Mit trockenem Elektro-Heizeinsatz ■ Farbe: Vitopearlwhite 	Z027025 4.313,- $\langle A^{++} \rangle^{*1}$ $\langle A^{+} \rangle^{*2}$	Best.-Nr. CHF Energy MG W
Technische Angaben			
Länge		765	mm
Breite		668	mm
Höhe		1844	mm
Gewicht		145	kg


Vitocal 262-A	Warmwasser-Wärmepumpe mit Wärmetauscher (Hybridvariante)	Typ	
		T2H-R290	
 <ul style="list-style-type: none"> ■ Trinkwassererwärmung ■ Wärmetauscher 	Vitocal 262-A, Typ T2H-R290 Warmwasser-Wärmepumpe für Umluft-, Außenluft- und Abluftbetrieb (Adapter für Abluft-/Außenluftbetrieb siehe Zubehör). <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimiert für den Hybridbetrieb in Verbindung mit einem externen Wärmeerzeuger ■ Für Raumaufstellung (Mindestraumvolumen bei Umluftbetrieb 20 m³) ■ Warmwasserinhalt 300 Liter ■ Mit Wärmetauscher zum Anschluss eines externen Wärmeerzeugers ■ Mit Kondenswasserschlauch ■ Trockener Elektro-Heizeinsatz einbaubar (Zubehör) ■ Farbe: Vitopearlwhite 	Z027026 4.983,- $\langle A^{++} \rangle^{*1}$ $\langle A^{+} \rangle^{*2}$	Best.-Nr. CHF Energy MG W
Technische Angaben			
Länge		765	mm
Breite		668	mm
Höhe		1844	mm
Gewicht		160	kg

*1 Umluft-/Abluftbetrieb

*2 Außenluftbetrieb

VITOCAL 262-A

Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung
in Verbindung mit separatem Speicher-Wassererwärmer

Vitocal 262-A	Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung	Typ T2W-R290	
 <p>■ Trinkwassererwärmung</p>	<p>Vitocal 262-A, Typ T2W-R290 Wärmepumpe zur Trinkwassererwärmung in Verbindung mit separatem Speicher-Wassererwärmer. Für Umluft-, Außenluft- und Abluftbetrieb (Adapter für Abluft-/Außenluftbetrieb siehe Zubehör). <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Wandmontage (Mindestraumvolumen bei Umluftbetrieb 20 m³), Eckenbau links ist möglich. ■ Mit Kondenswasserschlauch ■ Farbe: Vitopearlwhite </p>	<p>Z027027 3.037,- A+</p>	<p>Best.-Nr. CHF Energy MG W</p>
Technische Angaben			
Länge		738	mm
Breite		668	mm
Höhe		468	mm
Gewicht		48	kg

► Eine Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung muss mitbestellt werden, siehe Zubehör.



Vitocal 262-A, Typ T2W-R290 kann mit folgenden Speicher-Wassererwärmern verwendet werden:

- Vitocell 100-V/-W, Typ CVA/CVAA/CVAB/CVAB-A, 160 bis 500 l
- Vitocell 100-B/-W, Typ CVB/CVBC, 300 bis 500 l
- Vitocell 100-V/-W, Typ EVIB-A, 300 l
- Vitocell 300-B, Typ EVBB-A, 500 l

■ Lieferumfang

VITOCAL 262-A









Digitale Services

Mobile Anwendungen und Energie-Management-Systeme		
Kommunikationstechnik		
ViCare App - Mobile Anwendungen für Anlagenbetreiber <ul style="list-style-type: none">■ Mobile Bedienung des Heizsystems für Heizung und Warmwasser■ Assistenzfunktionen und Fehleranzeige mit Möglichkeit zur direkten Verbindung zum Fachbetrieb für Serviceanfragen <p>► Weitere Informationen zu den Systemvoraussetzungen sowie zur Registrierung und Nutzung der ViCare App siehe Preisliste, Register 1 und www.vicare.info.</p>		
Tools für Service, Wartung und Inbetriebnahme		
ViGuide - Mobile Anwendungen für Fachpartner <p>Service und Wartung mit ViGuide zur Optimierung der Arbeitsabläufe im Betrieb des Viessmann Fachpartners:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Gewährleistung eines kundenfreundlichen Online Services für den Anlagenbetreiber, falls dieser eine Service-Freigabe über die ViCare App erteilt hat.■ Einfache und effiziente Inbetriebnahme von Wärmeerzeugern mit integriertem Kommunikationsmodul mit ViGuide durch Fachbetriebe <p>► Weitere Informationen zu den Systemvoraussetzungen sowie zur Registrierung und Nutzung von ViGuide siehe Preisliste, Register 1 und www.viguide.info.</p>		

Zubehör		
Zubehör		
Umwälzpumpen-Set (Heizkreis) <ul style="list-style-type: none"> ■ Für Trinkwassererwärmung mit der Warmwasser-Wärmepumpe in Verbindung mit einem anderen Wärmeerzeuger ■ Mit Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung <i>Für Vitocal 262-A, Typ T2W-R290</i>	7984919 313,-	Best.-Nr. CHF MG W
Außenluft-Adapter (DN 160) <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur nachträglichen Umrüstung der Warmwasser-Wärmepumpe auf Abluft- oder Außenluftbetrieb ■ Für Leitungssystem DN 160 ■ Farbe weiß 	ZK03024 87,-	Best.-Nr. CHF MG W
Abluft-/Außenluft-Adapter (DN 180) <ul style="list-style-type: none"> ■ Zur Umrüstung der Warmwasser-Wärmepumpe auf Abluft- oder Außenluftbetrieb ■ Für Leitungssystem DN 180 mm ■ Farbe weiß 	ZK04676 58,-	Best.-Nr. CHF MG W
Trockener Elektro-Heizeinsatz <ul style="list-style-type: none"> ■ Integriert in Speicherflansch ■ Leistung: 1,5 kW ■ Elektro-Heizeinsatz zum Einbau in den Speicher-Wassererwärmer ■ Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Fühler und Kapillare ■ Elektrisches Ansteuermodul <i>Für Vitocal 262-A, Typ T2H-ze</i> <i>(Bei Vitocal 262-A, Typ T2E-ze im Lieferumfang)</i>	7994214 373,-	Best.-Nr. CHF MG W
Elektro-Heizeinsatz <ul style="list-style-type: none"> ■ Leistung: 1,5 kW ■ Elektro-Heizeinsatz zum Einbau in den Speicher-Wassererwärmer, Muffe R 1 ½ ■ Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Fühler und Kapillare <i>Für Vitocal 262-A, Typ T2W-R290</i>	7984920 430,-	Best.-Nr. CHF MG W
Fremdstromanode <ul style="list-style-type: none"> ■ Wartungsfrei ■ An Stelle der mitgelieferten Magnesium-Schutzanode <i>Für Vitocal 262-A, Typ T2E-R290 und T2H-R290</i>	7182008 395,-	Best.-Nr. CHF MG W

VITOCAL 262-A

Zubehör

Zubehör				
Außen- und Fortluftöffnungen				
Leitungssystem (DN)		160	180	
Dachdurchführung (Schrägdach) Für Außenluft und Fortluft <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, blank ■ Abnehmbare Haube ■ Mit Bleischürze und Vogelschutzgitter ■ Mit Dämmhülse ■ Wärmebrückenfrei durch EPP-Rohrhülse Ø 200 (innen) und Ø 300 mm (außen) 		9562054 559,-		Best.-Nr. CHF MG W
Dachdurchführung Für Außenluft und Fortluft <ul style="list-style-type: none"> ■ Farbe schwarz ■ Mit Vogelschutzgitter und Dämmhülse ■ Länge 1 m 		7501781 393,-		Best.-Nr. CHF MG W
Dachdurchführung Für Außenluft und Fortluft <ul style="list-style-type: none"> ■ Farbe dachsteinrot ■ Mit Vogelschutzgitter und Dämmhülse ■ Länge 1 m 		ZK01907 381,-		Best.-Nr. CHF MG W
Flachdachanschluss für Dachdurchführung		7501783 89,-		Best.-Nr. CHF MG W
Universal Dachpfanne für Dachneigung 20° bis 50° Für Ziegel-, Pfannen-, Biberschwanz-, Schiefer- und weitere Eindeckungen <ul style="list-style-type: none"> ■ Farbe schwarz 		7501787 286,-		Best.-Nr. CHF MG W
Universal Dachpfanne für Dachneigung 20° bis 50° Für Ziegel-, Pfannen-, Biberschwanz-, Schiefer- und weitere Eindeckungen <ul style="list-style-type: none"> ■ Farbe dachsteinrot 		ZK01909 345,-		Best.-Nr. CHF MG W
Außenwanddurchführung Mit Wetterschutzgitter, Insektenschutzgitter und Dämmhülse <ul style="list-style-type: none"> ■ Extrem niedriger Druckverlust bei großem freiem Querschnitt ■ Wärmebrückenfrei durch EPP-Rohrhülse Ø 200 (innen) und Ø 300 mm (außen) ■ Für Wandstärken von 300 bis 600 mm ■ Ø 160 mm mit Kunststoffgitter ■ Ø 180 mm mit Edelstahlgitter 		9562053 347,-	7439114 470,-	Best.-Nr. CHF MG W
Außenwandblende Zum direkten Anschluss an EPP-Rohr <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Vogelschutzgitter ■ Mit Abtropfkante ■ Farbe: Weiß (Blech) 		ZK03026 193,-	ZK03027 208,-	Best.-Nr. CHF MG W


Zubehör				
Sammelleitung				
Leitungssystem (DN)		160	180	
Reduzierstück ■ Aus verzinktem Stahlblech ■ DN 180/160		7373030 47,-		Best.-Nr. CHF MG W
Schalldämpfer ■ Aus Flexrohr, biegsam ■ Packungsdicke 50 mm Länge 1 m		ZK03036 293,-	ZK03037 334,-	Best.-Nr. CHF MG W
Flexrohr ■ Ohne Wärmedämmung ■ Kunststoff-Kanal mit Aluminium-Innenbeschichtung ■ Flexible Länge 1 bis 10 m kürzbar/stauchbar Lieferlänge 10 m		ZK02533 215,-	ZK02534 260,-	Best.-Nr. CHF MG W
Schelle Flexrohr (10 Stück) Zur Befestigung des Flexrohrs am Lüftungsgerät und Komponenten		ZK02645 81,-	ZK02646 81,-	Best.-Nr. CHF MG W
Rohr mit Verbindungsmuffe ■ Aus EPP, wärmedämmend ■ Länge 1 m, beliebig ablängbar		7501765 75,-	7501766 89,-	Best.-Nr. CHF MG W
Bogen 90° mit Verbindungsmuffe ■ Aus EPP, wärmedämmend ■ Teilbar, auch als Bogen 45° einsetzbar		7501768 43,-	7501769 54,-	Best.-Nr. CHF MG W
Verbindungsmuffe Aus EPP, wärmedämmend		7501771 17,90	7501772 20,-	Best.-Nr. CHF MG W
Verbindungsmuffe verschiebbar Zur Vereinfachung der nachträglichen Demontage des Luftverteilsystems ■ Aus EPP, wärmedämmend		ZK01890 51,-	ZK01891 45,-	Best.-Nr. CHF MG W
Haltebügel Zur Befestigung der Sammelleitung an Wand oder Decke		7501773 16,70		Best.-Nr. CHF MG W
Flexrohr ■ Mit Wärmedämmung ■ Sehr flexibler Aluminium-Laminat-Schlauch ■ Alu-Innenbeschichtung ■ Flexible Länge 1 bis 6 m kürzbar/stauchbar Lieferlänge: 6 m		ZK02536 333,-	ZK02537 323,-	Best.-Nr. CHF MG W
Verbindungsstück Zum Verbinden von zwei Wickelfalz- oder Flexrohren		9521437 16,-	7373025 16,70	Best.-Nr. CHF MG W

► Weiteres Zubehör zum Luftverteilsystem siehe Register 5 in der aktuellen Hauptpreisliste.

Außenluftdurchlass					
Außenluftdurchlass ■ Zur Montage in der Außenwand ■ Außenluftdurchlass einstellbar bis 24 m³/h ■ Innenwandblende ■ Schalldämmeinsatz ■ Winddrucksicherung mit Vorfilter				Z017814 261,-	Best.-Nr. CHF MG W

VITOCAL 262-A

Zubehör

Zubehör		
Blenden und Wandhülsen		
Wandhülse rund <ul style="list-style-type: none">■ 500 mm lang (ablängbar)■ Ø 160 mm■ Baustopfen 	ZK02707 76,-	Best.-Nr. CHF MG W
Zubehör		
Kaltschrumpfband 1 Rolle mit 15 m	7143928 54,-	Best.-Nr. CHF MG W
Sonstiges		
Tragehilfe Tragegurte zur leichteren Einbringung und Transport der Warmwasser-Wärmepumpen	7994187 285,-	Best.-Nr. CHF MG W

Hinweise!

- Dienstleistungen siehe aktuelle Hauptpreisliste
- Voraussetzungen und Lieferumfang der Inbetriebnahmen Wärmepumpen beachten. Diese sind in der aktuellen Hauptpreisliste, im Register Dienstleistungen abgebildet.
- Tragehilfe siehe aktuelle Hauptpreisliste
- Notwendige Sicherheitseinrichtungen wie z.B Sicherheitsventile bauseits

Alle angegebenen Preise in diesem Preisblatt sind Verkaufspreise exkl. MwSt. und LSVA. Wir verweisen auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen von Viessmann (Schweiz) AG.

Änderungen vorbehalten.

Verkauf und Beratung

Viessmann (Schweiz) AG
Industriestrasse 124
8957 Spreitenbach
Telefon: +41 56 418 67 11
Telefax: +41 56 401 13 91

Viessmann (Svizzera) SA
Via Carvina 2
6807 Taverne
Telefono: +41 91 945 20 16
Telefax: +41 91 945 20 58

Viessmann (Schweiz) AG
Gewerbstrasse 1
3421 Lyssach
Telefon: +41 31 818 16 60
Telefax: +41 31 818 16 69

Viessmann (Suisse) SA
Le Piolet 28
1470 Estavayer-le-Lac
Téléphone: +41 24 442 84 00
Téléfax: +41 24 442 84 04

Viessmann (Schweiz) AG
Ampèrestrasse 5
9323 Steinach
Telefon: +41 71 447 16 64
Telefax: +41 71 447 16 67